

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PARÁMETROS DE LOS MODELOS DE RAINY FL SERIES INTENSIDAD DUAL

	Rainy FL 80	Rainy FL 100	Rainy FL 150	Rainy FL 200	Rainy FL 300	Rainy FL 500
Área máxima de la cubierta	120 m ²	110 m ²	180 m ²	225 m ²	350 m ²	500 m ²
Máxima Intensidad de la lluvia	74 mm/hr	75 mm/hr	76 mm/hr	75 mm/hr	75 mm/hr	75 mm/hr
Principio de trabajo	Fuerza Cohesiva y Centrífuga					
Presión operacional	Menos de 60 cm de cabeza (0.060 kg/cm ²)					
Capacidad	120 LPM	105 LPM	180 LPM	225 LPM	340 LPM	480 LPM
Elemento de filtro	SS-303	SS-304	SS-305	SS-304	SS-304	SS-304
Tamaño de la malla	250 Micrómetros	250 Micrómetros	250 Micrómetros	250 Micrómetros	250 Micrómetros	250 Micrómetros
Entrada	90 MM	90 MM	90 MM	110 MM	110 MM	110 MM
Salida de agua limpia	63 MM	63 MM	75 MM	75 MM	110 MM	110 MM
Salida de desagüe	90 MM	90 MM	90 MM	90 MM	90 MM	110 MM
Material exterior	Polietileno de alta densidad					
Eficiencia del filtro	Sobre 90%	Sobre 90%	Sobre 90%	Sobre 90%	Sobre 90%	Sobre 90%
Fuente de poder	Gravedad	Gravedad	Gravedad	Gravedad	Gravedad	Gravedad
PRECIOS 2021	\$1.450.000 más IVA	\$1.650.000 más IVA	\$1.950.000 más IVA	\$2.250.000 más IVA	\$3.250.000 más IVA	\$4.550.000 más IVA



Página Web:
<https://vic.com.co/>

Linkedin:
 Value Investment Colombia S.A.S.

Twitter:
 @VicColombia

Instagram:
 @vic_sas